

EMF-822 電磁波測定器

¥23,100



電気製品、工業装置周辺の
電磁界発生レベルを簡単に
測定できるハンディテスタ。

- 計量・小型・耐衝撃ケースを採用。
- コンピュータのモニタ、テレビセット、ビデオ機器や、電気機器の電力線から発生する電磁界レベルの測定に適しています。

一般仕様

表示：3.5桁LCD表示、
最大1999カウント
測定範囲：0.1mG～199.9mG
測定精度：±(4%rdg+3dgt)
50/60Hz
周波数範囲：30Hz～400Hz
磁界軸：単磁界軸
オーバー表示："1"のみ表示
サンプリング：約0.4秒
使用温湿度：0～+35℃、
90%RH以下
電源：006P(9V)電池 1個
消費電力：約3mA
寸法・重量：W70×H131×D25mm、
約165g
付属品：取扱説明書

CUSTOM

8050 電磁波測定器

¥29,400



新計量単位「テスラ」表示対応。
電磁界の発生レベルをチェック
する、ハンディ値チェッカ

- 旧単位のミリガウスとの交換はパネル上で簡単に行えます。
- 軽量、ハンディサイズ。
- 携帯用ソフトケース付。

一般仕様

表示：3.5桁LCD表示、
最大1999カウント
レンジ切換：マニュアル
測定範囲：20～2000uT、200～20000mG
測定精度：±(4%rdg+3dgt) /20uT、
50/60Hz
周波数範囲：30Hz～300Hz
磁界軸：単磁界軸
オーバー表示：最大桁"1"のみ表示
ローバッテリー表盤："LO BAT"表示点灯
サンプリング：約0.4秒
使用温湿度：0～+35℃、90%RH以下
電源：006P(9V)電池 1個
消費電力：約2mA
寸法・重量：W68×H163×D24mm、
約215g
付属品：取扱説明書、ソフトケース

CUSTOM

TFM-50/TFM-60 電磁波測定器

¥50,400



1台で磁場、電場、ラジオ/
マイクロ波の測定が可能な
トリフィールドメータ。

- 使用電池残量チェックレンジ付。
- 使用地域の電源周波数により50Hz仕様・60Hz仕様をお選びください。

一般仕様

表示：アナログ表示
測定範囲：磁場/0～3mG、0～100mG
電場/0～100kV/m
ラジオ・マイクロ波/0～1mw/cm²
対象周波数：磁場/30～100Hz
電場/30～100Hz
ラジオ・マイクロ波/0～1mw/cm²
電源：006P(9V)電池 1個
電池寿命：約30時間(アルカリ電池使用)
寸法・重量：W63×H130×D55mm、
約240g
付属品：006P(9V)電池 1個、
取扱説明書

CUSTOM

※通販ショップ
※ショールーム展示
※修理・校正のご相談
※カタログの掲載内容(価格・仕様等)は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。

計測器ランドでは、インターネットによる通信販売もおこなっております。
計測器ランドでは、メーカーからの協賛を頂きデモ機を展示しております。実際にお手に取ってお試しください。
計測器ランドでは、ISOの要求事項に基づく受託校正サービスも承っております。